頁面屬性		×
分類	外観 (CSS)	
外観 (CSS) 外観 (HTML)	頁面字體(F): 預設字體 🛛 🖌 🖌 🖌	
理語 (CSS) 標題 (CSS)	大小(S): px	
標題/編碼方式 影像藍圖	文字顏色(T): 🖵	
	背景顏色(B): ■ ¥000000	
	背景影像(I): 瀏覽(\\)	
	重複(E): ~	
	左邊界(M):px ~ 右邊界(R):px ~	_
	上邊界(P):px ~ 下邊界(0):px ~	
		_
		用(A)

## 5. 將目前的背景顏色設定為#000000

### 6. 將頁面的字體設定為 Arial, helvetica, sans-serif, 使用 CSS 類別

頁面屬性	×
分類	外観 (CSS)
外觀 (CSS) 外觀 (HTML)	頁面字體(F): Arial, Helvetica, sams-serif 🛛 🗸 🛛 🖌
理結(CSS) 標題(CSS) 博爾(GSS)	大小(S): px ~_
1 [標題/編碼方式] 影像藍圖	文字顏色(T):
	背景顏色(B): 🔽
	背景影像(I): <b>瀏覽(</b> \)
	重複(E): v
	左邊界(M):px 右邊界(R):px
	上邊界(P):px ~ 下邊界(0):px ~
3	
	說明(H) 確定 取消 套用(A)
L	

8. 在貓頭鷹的圖片上加上超連結 http://www.ceritport.com

屬性												
1 A	影像, 113K	原始檔(♡)	owl.jpg	0	替代(T)		~		寬(₩) 977 px	< ~ ]	類別(C) 無	~
	ID	連結(L)	//www.certiport.com	O) 🗀	编辑 Ps	80	过 🗟 🌔	Δ	高(H) 641 px	< ~ 🛄		
地圖(M)		目標(R)			~							
<u>k</u> =	00	原始			0	)						

### 13. 使用「資源」面板,插入名為「cake.jpg」的圖片

檔案	資源	原 片段						*
			影像: 💽	)網站(	)最愛			
								^
10								
				and and				
400	17 110				45.301			
120		hear ing	<u>ויא</u>	<u>ן אין</u> 11KB	<b>39.42</b> IPG	/hear in o		
$\sim$		cake.jpg		12KB	JPG	/cake.jpg		
<b></b>		duck.jpg		29KB	JPG	/duck.jpg		
		owljpg		113KB	J₽G	/owl.jpg		
	<b>2</b>	parrot.jpg		17KB	JPG	/parrot.jpg		
		penguin.jpg		6KB	JPG	/penguin.jpg		
	1							
	插	λ					0	2 📝 📲

# 14. 請將頁面的編碼方式設定為 Big5

頁面屬性		×
分類	標題/編碼方式	
外觀 (CSS) 外觀 (HTML)	標題(T): [	無標題文件
連結(CSS) 標題(CSS) 標題/編碼方式	文件類型 (DTD): )	(HTML 1.0 Transitional $\sim$
影像藍圖	編碼方式(E): '	繁體中文 (Big5) 🛛 🗸 重新載入(R)
	Unicode 標準化格式(F): (	こ (標準分解,接著是標準合成 📎
	[ [	包含 Unicode 簽名 (BOM)(S)
	文件資料夾: .	oads\ACADWCS6\ACADWCS6\ACADWCS6練習檔\
	網站資料夾: .	oads\ACADWCS6\ACADWCS6\ACADWCS6練習檔\
	說明(H)	確定 取消 套用(A)

19. 在圖片上新增替代文字「熊」

屬性					
-	影像,11K	原始檔(S) bear.jpg	۵ 🕲	替代(T) 熊	~
and the local	ID	連結(L)	ے 🕲	編輯 🖪 🧬 🧀	ेष 🖓 🌒 🛕

### 20. 連線至遠端網站「奧麗弗的二手圖書銷售」

檔案	資源	月段						
🚞 奥	🛅 奧麗弗的二手圖書銷售 🛛 🗸				遠端伺	服器	~	1
遠端信	服器				大小	類型	!	_

### 22. 將鴨子圖片的亮度調為+30

	亮度/對比	×
	売度	確定
	30	取消
~	著北上	
		☑ 預覽

#### 26. 使用「屬性」面板,將螢幕最頂端文字「結婚蛋糕」的段落格式設定為「標題3」



# 29. 使用「插入」面板,插入名為「duck.jpg」的.jpg 圖片

CADWCS6\ACADWCS6練習檔\029.html 🗗	   榴案   資源   片段   CSS 様式   插入	
	常用 🔻	
	12 超連結	
	□ 電子郵件連結	
	♣ 命名錨點	
	水平線	
	□ 表格	
	■ 插入 Div 標籤	
Dw 選取影像原始檔		×
請從下列選取檔案名稱: ④ 檔案系統 ○ 資料來源	網站根目錄 網站和伺服器	
		影像預覽
bear.jpg cake.jpg	duck.jpg owl.jpg	
堤安久孫(N)·		
	VE AC	
檔案類型(T): 影像檔案 (*.gif;*.jpg;*	:jpeg;*.png;*.psd)	
URL: ./		
相對於: 文件 🗸 029.ht	ml	
在網站定義中變更預設的連結「相對於」	_ ∘ ☑ 預覽影像	.:

31. 修改文件,以便在螢幕朗讀程式碰到企鵝的圖片時,可以讀出「企鵝」這個字

屬性					
65	影像,6K	原始檔(S) penguin.jpg	۵ 🕒	替代(T) 企鵝	~
in m	ID	連結(L)	ے 🕲	編輯 📴 🧬 🥏	対 🖓 🌒 🛕

32. 將文字顏色設定為紅色#FF0000, 使用 CSS。

頁面屬性		×
分類	外觀 (CSS)	
外観 (CSS) 外観 (HTML)	頁面字體(F): 預設字體 🛛 B I	
理結(CSS) 標題(CSS) 播版(GEEナー	大小(S): px	
標題/編碼方式 影像藍圖	文字顏色(T): 🜉 #FOO	
	背景顏色(B): 🖵	
	背景影像(I):	
	重複(E): 🗸 🗸	
	左邊界(M):px ~     右邊界(R):px ~ ~	
	上邊界(P):px ~ 下邊界(0):px ~	
	說明(H) 確定 取消 套用	(Å)

# 41. 將目前頁面的標題變更為「蛋糕」

029.html ×	031.html* ×	032.html ×	041.html* ×
程式碼	分割 設計	即時 5	▶ ⑤ . № . № . 🔣 💿 . С 標題: 🚟糕

# 結婚蛋糕



42. 使用 HTML 類別,將頁面上的字型顏色變更為黃色(#FFFF00)

頁面屬性		×
分類	外観 (HTML)	
外観 (CSS) 外観 (HTML)	背景影像(I): 瀏覽(B)	
i 連結 (CSS) 標題 (CSS)	背景(G): 🗔	
標題/編碼方式 影像藍圖	文字(E): 📮 #FFFF00 查閱過連結(V): 📮	
	連結(L): 📕 作用中的連結(A): 📕	
	左邊界(F):	
	上邊界(P): 邊界高度(N):	
	說明(H) 確定 取消 套用	(A)

# 43. 請顯示您可插入格式的類別

檔案	│ 資源 │ 片段 │ CSS 樣式 │ 插入 │	
	常用	
	版面	
	表單	
	資料	
	Spry	
	jQuery Mobile	
	InContext Editing	
•	文字	
	最愛	
$\checkmark$	顏色圖示	
	隱藏櫄籖	
1.2	# 1 2	
ns		
ul	項目清單	
ol	編號清單	
li	清單項目	
dl	定義清單	
dt	定義條件	
dd	定義描述	
abbr.	縮寫	
ωзс	首字縮寫	
BRJ -	字元	

45. 僅將鸚鵡圖片靠左對齊



### 起源

羅馬帝國時代沒有蛋糕,而是將鰲 所改變,參加婚禮的賓客會自攜甜

後來由法國的餅廚將這個習慣變成 持的註解。

#### 切蛋糕流程

ID		1		
原始檔案(S)				
對齊(A)	>	~	瀏覽器預設(B)	
CSS	>		底線(A)	
範本(T)	>		上方(T)	
			中間(M)	
程式碼導覽器(C)			對齊下緣(O)	
編輯櫄籖(E) <img/>	Shift+F5		文字上方(X)	日田紀
用標籤圍繞(W)			絕對中間(S)	
移除櫄籖(V) <img/>			編對下方(U)	
建立連結(L)			(c) 每左對病(1)	夫婦兩
移除連結(R)			非(二)5月(C) 告士财務(D)	
開啟連結網頁(K)		-	₩1332H(N)	

46. 插入 Div 標籤,使用 id 選取器,並命名為 nav

8			
	檔案	│ 資源 │ 片段 │ CSS 樣式 │ 插入 │	
	常用	•	
	1	超連結	
	2	電子郵件連結	
	♣	命名鑶點	
		水平線	
	Ħ	表格	
		插入 Div 標籤	
Ŧ	插入 Div	標籤	×
	插入:	在插入點上~~~~~~	<b>確</b> 定 取消
	頖历.	<u> </u>	說明
	ID:	nav v	
		新增 CSS 規則	
		新增 CSS 規則	
		新增 CSS 規則	

### 52. 使用「資產」面板,插入名為「penguin.jpg」的圖片



### 53. 在文字 Certiport 上,加入連結至 http://www.certiport.com

Dw 檔案	l(F) 編載	1(E) 檢視	(V) 插/	(1) 修	改(M)	格式(O)	命令(C)	網站(S)
046.html ×	053.htm	* ×		C:\Users	\admin\D	ownload	s\ACADW(	CS6\ACADV
<b>程式碼</b>	分割	設計 即日	ŧ 🕠	<b>-</b> 🕄 - {	₩. ⊳°.	<b>1</b>	C 1	票題: 無標:
Certiport								
<body><a></a></body>			(	N) 🖑 🚺	100%	*		688 x 26
屬性								
<> HTML	格式(F)	無	$\sim$	類別	無		~ <b>B</b>	I E
E CSS	ID(I)	無	~	連結(L)	) http:/	/www.cer	tiport.co	m v
							頁面屬	性

# 54. 使用「屬性」面板,將「鸚鵡」名稱指定給該圖片



61. 請顯示您僅可插入經您定義過之喜愛物件的類別



### 62. 請將 Dreamweaver 的預設文件類型設定為 HTML5

頁面屬性		×
分類	標題/編碼方式	
外觀 (CSS) 外觀 (HTML)	標題(T):	無標題文件
連結(CSS) 標題(CSS) 標題(這碼方式	文件類型 (DTD):	HTML 5 $\sim$
影像藍圖	編碼方式(E):	Unicode (UTF-8)  v 重新載入(R)
	Unicode 標準化格式(F):	C (標準分解,接著是標準合成 ~
		□包含 Unicode 簽名 (BOM)(S)
	文件資料夾:	oads\ACADWCS6\ACADWCS6\ACADWCS6練習檔\
	網站資料夾:	oads\ACADWCS6\ACADWCS6\ACADWCS6練習檔\
	說明(H)	確定 取消 套用(A)

### 63. 插入關鍵字:網頁設計

	- 檔案   片段   CSS 樣式   插入   資源   常用 ▼	Į
	常用 ▼	
	👿 超連結	
	🖃 電子郵件連結	
	👶 命名貓點	
	一 水平線	
	■ 表格	
	📰 插入 Div 標籤	
	👤 ▼影像:影像	
	∕₀ - 媒體	
	💿 Widget	
	19 日期	
	🔒 伺服器端包含	
	L. 註解	
	ित्त → 檔頭標籤 : 關键字	
關鍵字		×
關鍵字		確定
網頁設計	^	取消
	~	說明

67. 將 Dreamweaver 的工作區域設定為「流變版面」



#### 68. 將標題一的文字設定為斜體,使用 HTML 類別

- 步驟1:將游標點選"結婚蛋糕"
- 步驟 2: 選取在標籤列選取 ID 為 h1(標題 1)之 ID





西式婚禮時使用的蛋糕。在

#### 起源

羅馬帝國時代沒有蛋糕,而

後來由法國的餅廚將這個習

#### 切蛋糕流程

簡略的說,一般在喜宴流程 用於大部份的宴會場合。

有時多層的結婚蛋糕只是婚

<body>(<h1#firstHeading>)<span>

步驟 3: 在屬性視窗將斜體 I 勾選起來

<body>(<h1#f< th=""><th>firstHeadir</th><th>1<u>%&gt;</u></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></h1#f<></body>	firstHeadir	1 <u>%&gt;</u>					
屬性							
<> HTML	格式(F)	標題 1	~	類別	無	~ B 🗾	i≡ ‡≣ ≛
🖶 CZZ	ID(I)	無	~	連結(L)			• • <b>•</b> •
						頁面屬性.	清單

- 71. 新增網站,將網站命名為「約翰設計」。(保留所有其他預設設定)
- 步驟 1: 網站>新增網站

)	網站(S)	視窗(W)	說明(H)	▼	Q۳
l	新増	網站(N)			
標	新増	Business C	Catalyst 網站	ቴ(B)	
	管理	網站(M)			

步驟 2: 網站名稱填寫"約翰設計"

網站設定: 約翰設計	×
<ul> <li>網站</li> <li>伺服器</li> <li>版本控制</li> <li>▶ 進階設定</li> </ul>	Dreamweaver 網站集合了您在網站中使用的所有檔案與資源,Dreamweaver 網站通常會包含兩個部分:一個位於電腦的本機資料夾,供您儲存並使用 檔案;一個位於伺服器的遠端資料夾,供您將這些檔案發佈至網路。
ł	您可以在這裡為您的 Dreamweaver 網站設定本機資料夾與名稱。 網站名稱:[約翰設計]
	本機網站資料夾:[C:\Users\admin\Downloads\ACADWCS6\ACADWCS6\未命名] 😑
	說明 儲存 取消

72. 插入水平線

插り	(I) 修改(M)	格式(O)	命令(C)	網站	ቴ(S)	視窗(W)	說明(H)	◼■▼
d	櫄籖(G)		Ctrl+	E				
Ī	影像(I)		Ctrl+Alt+	-1	<b>蕪標</b> 題			1
-	影像物件(G)			>				
	煤體(M)			>				
	媒體查詢(M)							
	表格(T)		Ctrl+Alt+	т				
	表格物件(A)			>				
	版面物件(Y)			>				
	表單(F)			>				
	超連結(P)							
	電子郵件連結(l	.)						
	命名錨點(N)		Ctrl+Alt+	A				
	日期(D)							
	伺服器端包含(B	E)						
	註解(C)							
	HTML			>		水平線(Z)		
	範本物件(O)			>		頁框(S)	:	>
	最近使用的片段	ફે(R)		>		文字物件(X)	) :	
	Widget(W)					Script 物件(	(P) :	>
	Spry(S)			>		檔頭櫄籖(H)	) :	>
	jQuery Mobile	•		>		特殊字元(C)	) :	>
	InContext Edit	ing(l)		>				
	資料物件(J)			>				
	自訂最愛(U)							
	取得更多物件((	G)						

87. 新增一份 jQuery Mobile 含主題的樣本頁面

步驟 1: 檔案>開新檔案



步驟 2: 來自樣本的頁面>Mobile 開發入門>jQuery Mobile 含主題



#### 88. 將標題一插入註解:約翰設計

步驟 1: 選取"結婚蛋糕"

步驟 2: 插入>註解



90. 顯示尺規

檢視	l(V) 插入(I) 修改(M)	格式(O) 命令(	C) 網站(S) 視窗(W	✔) 說明(H)	▼
	程式碼(C)				
	分割程式碼(S)		題: 無標題文件		
·	設計(D)		ransitional/	EN" A	
· 🖌	程式碼和設計(A)		tional.dtd">		結り
~	垂直分割(V)				
,	設計檢視在左方(D)		html;		
	切換檢視(S)	Ctrl+`			
F	重新整理設計檢視(E)	F5			
	重新整理樣式(Y)				19
	即咭烩泪(1)	Al++E11			- Aler
	即時檢損彈頂(0)	AUTIT	h-tw"> <span o<="" td=""><td>lir=</td><td>- 34</td></span>	lir=	- 34
	即時給損瀏覽器(1)		, ke.jpg" width	n=	
1	即時程式碼(C)		和見たな士士氏		-
F	檢查(1)	Alt+Shift+F11	희배국 생활		
	増商市家(山)	Celushitu U	h2>		
	III 與/3音(1) Noscript 內容(N)	Curranneri	11回 (平)鉄 安 龠 白		
	未格模式(T)		>		
Į.	視覺輔助(V)		良新郎合		西式媚
	楼式呈現(S)		> 5 81 87 38 8	en (П	方嘴巴
1	程式碼檢視選項(W)		>		+1 30
	<u> </u>		—— \致詞, >> 四		起馮
	抗國大小(2) 顧示比例(E)		~ 月, 感謝 、 月於大部份的宴會	場合。	
	////////////////////////////////////		> 顯示(S)	Ctrl+Alt-	IAEmy 吓 +R Å.
£	A線(G)		> 重設原點(R)	our rat	
,	導引線(U)				き
	影像藍圖(M)		> 像素(P) ★ ret (r)		Die
	外掛程式(N)		→ ○○○○		ᅏ
~	頭示は部構の		·2·37(C)	_	j£

### 91. 新增一個 id 選取器,並命名為 nav (接受其他所有預設設定)

#### 步驟 1: 視窗>CSS 樣式

步驟 2:按下視窗右下角"新增 CSS 規則"

			- 44 - 3
CSS 樣式			
全部目前			
所有規則			
(沒有定義様式)	 		
属性	 		
≒ Az↓**↓		😁 🔁 🥒	0 1

新増 CSS 規則	×
<b>選取器類型</b> : 諸為您的 CSS 規則選擇內容選取器類型。 ⅡD (僅套用至一個 HTML 元素) ✓	<mark>確定</mark> 取消
<b>選取器名稱</b> : 選擇或輸入選取器名稱。	_
nav 此選取器名稱會將您的規則套用至 ID 為「nav」的任何 HTML 元素。	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
< >	~
較不特定 較為特定	
選擇要在哪裡定義規則。 (僅此文件) ~	谷田

步驟 3: 選擇 ID, 輸入名稱 nav

### 95. 將允許你插入表單的類別顯示於面板內

插入>表單

檔案	月段 插入 資源
表單	•
	表單
I	文字欄位
I,	隱藏欄位
	文字區域
	核取方塊
<b>*</b> E	核取方塊群組
۲	選項按鈕
E	選項按鈕群組
	選取 (清單/選單)
	跳頁選單
	影像欄位
	檔案欄位
	按鈕
abc	標籤標記
	欄位集
<b>I</b> _	Spry 驗證文字欄位
	Spry驗證文字區域
<b>S</b>	Spry驗證核取方塊
6	Spry 驗證選取
<b>I</b>	Spry 驗證密碼
Ц	Spry驗證確認
5	Spry 驗證選項按鈕群組

#### 97. 插入表單

插入>表單>表單

檔案	月段 插入 資源
表單	•
	表單
I	文字欄位
x,	隱藏欄位
	文字區域
	核取方塊
<u>۲</u>	核取方塊群組
۲	選項按鈕
<b>:</b>	選項按鈕群組
	選取 (清單/選單)
	跳頁選單
	影像欄位
	檔案欄位
	按鈕
abc	標籤標記
	欄位集
<b>I</b> _	Spry 驗證文字欄位
	Spry 驗證文字區域
	Spry 驗證核取方塊
6	Spry 驗證選取
<b>R</b> ×S	Spry 驗證密碼
13	Spry 驗證確認
5	Spry 驗證選項按鈕群組

L

#### 99. 切換成即時檢視

檢視>即時檢視



100. 將頁面的外掛程式停用

### 檢視>外掛程式>全部停止

檢視	l(V) 插入(I) 修改(M)	格式(O) 命令(C)	網站(S)	視窗(W)	說明(H)	<b> </b> ▼	
	程式碼(C)						
	分割程式碼(S)		題: 無標題	夏文件			
~	設計(D) 						Ξ
	作主义《時代Ligget(A)						
$\checkmark$	垂直分割(V)						
	設計檢視在左方(D)						
	切換檢視(S)	Ctrl+`					
	重新整理設計檢視(E)	F5					
	里新登埋僚式(Y)						
	即時檢視(L)	Alt+F11					
	即時檢視選塤(O)	>					
	叫時做倪澍夏裔(I) 町時忠式確(C)	,					
	哈阿住式 编(C) 檢查(I)	Alt+Shift+F11					
	2011年1月11日1日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日	Ctolu Shifti U					
~	Noscript 內容(N)	carrometri					
	表格模式(T)	>					
	視覺輔助(V)	>					
	樣式呈現(S)	>					
	程式碼檢視選項(W)	>					
	視窗大小(Z)	>					
	顯示比例(F)	>					
	尺規(R)	>					
	格線(G)	>					
	孕51線(U) 影像莊国(M)	>					
	彭藤盟國(101) 外掛程式(N)	>	1 執行	(P)	Ctrl+Alt	+P	
7	願示外部構め		停止	(S)	Ctrl+Alt	+X	
2	額色圖示(C)		全部	執行(A)	Ctrl+Alt+Shift	+P	
	隱藏面板(P)	F4	全部	停止(T)	Ctrl+Alt+Shift	+X	
	工具列(B)	>					
	相關檔案(R)	>					
	相關檔案選項(O)	>	1				
	程式碼導覽器(C)	Ctrl+Alt+N					
~	顯示 Spry 工具提示(Y)						